



	SDLG L918H	SDLG L938H	SDLG L948H	SDLG L958H	SDLG L958HEV
Çalışma Ağırlığı (kg)	7260	12700	14500	18250	19700
Kova Kapasitesi (m3)	1.0	2.1	2.5	3.5	3.2
Nominal Yük (kg)	1800	3500	4500	5500	5800
Nominal Güç (kW@rpm)	55	129	129	168	231
LxWxH (mm)	6090x2150 x3150	7700x2616 x3400	7900x2762 x3400	8200x3016 x3450	8850x3016 x3460
Aks Mesafesi (mm)	2260	2850	3100	3400	3400
Min. Yerden Yükseklik (mm)	290	440	440	420	435
Max. Boşaltma Yüksekliği (mm)	2510	2750	2775	3150	2880
Kaldırma Yüksekliği (mm)	3200	3850	3840	-	4145
Boşaltma Mesafesi (mm)	920	1210	1255	1150	1340
Boşaltma Açısı (°)	-45	-45	-45	-45	-45
Zemin Seviyesinde Kova Geri Dönüşü (°)	44	43.5	43.5	42	42
Lastik Dişi (mm)	1630	1965	2054	2190	2250
Direksiyon Açısı (°)	35	37	37	38	36
Yatay Geçiş Yarıçapı (mm)	5082	6195	6525	6980	7310
Min. Dönüş Yarıçapı (mm)	4460	5300	5675	6030	3788

İŞ MAKİNALARI ÜRÜN PORTFÖYÜ



Reliability in Action

Lastikli Yükleyiciler



L918H
L958H

L938H
L958HEV

L948H

Ekskavatörler



ER620H
ER626H


ER636H
ER655H
ER6155H

E6215H
E6375H

*Detaylı bilgi için Ascendum Makina ile iletişime geçin.

ASCENDUM MAKİNA TİC. A.Ş.

Adres: Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No:43 PK
34956 Tuzla/İstanbul
Email: info@ascendum.com.tr
Tel: +90 216 581 80 00



Modeller

Ekskavatörler



BOYUTLAR

KAZI ÖLÇÜLERİ

	SDLG ER620H	SDLG ER626H	SDLG ER636H	SDLG ER655H	SDLG ER6155H	SDLG E6215H	SDLG E6375H
Çalışma Ağırlığı (kg)	1900	2850	3740	5900	15200	21800	39900
Kova Kapasitesi (m3)	0.04	0.06	0.12	0.18	0.55	1	2.1
Nominal Güç (kW@rpm)	11.8 (15.4)	15.4	18.2	35.5	90	129	243
Bom Uzunluğu (mm)	1830	2130	2450	2800	4600	5700	6450
Arm Uzunluğu (mm)	965	1300	1400	1540	2500	2900	2950
Üst Yapı Genişliği (mm)	990	1375	1700	1980	-	2700	3560
Toplam Genişlik (mm)	990(1240)	1550	1700	1980	2500	3190	3560
Toplam Yükseklik (mm)	2426	2460	2545	2545	2745	2940	3760
Arka Dönüş Yarıçapı (mm)	650	775	860	1090	1490	2880	3570
Motor Kaputu Toplam Yüksekliği (mm)	1200	1465	-	-	-	2510	2700
Ağırlık Merkezi Yerden Yüksekliği (mm)	440	560	-	-	-	1032	1600
Aks Mesafesi (mm)	1230	1560	-	-	-	3660	4240
Palet Uzunluğu (mm)	1585	1995	2150	2500	2150	4460	5180
Palet Açıklığı (mm)	730/1010	1250	-	-	-	2390	2740
Palet Genişliği (mm)	230	300	300	400	500	600	600
Minimum Yerden Yükseklik (mm)	145	255	-	-	-	460	500
Toplam Uzunluk (mm)	3608	4365	4890	5485	7480	9720	11320
Bom'un Toplam Yüksekliği (mm)	1190	1565	-	-	-	2940	3760
Max. Kazı Erişimi (mm)	3945	4880	5355	6043	8430	9940	11010
Yerde Max. Kazı Erişimi (mm)	3885	4760	5240	5910	8280	-	10800
Max. Kazı Derinliği (mm)	2330	2860	3110	3492	5190	6730	7270
Max. Kazı Derinliği (yatay 2.44m'de) (mm)	1600	2360	2610	3090	4970	-	7100
Max. Dikey Duvar Kazma Derinliği (mm)	1770	2500	2140	2633	4610	5830	5670
Max. Koparma Yüksekliği (mm)	3490	4410	4660	5608	9055	9450	10220
Max. Boşaltma Yüksekliği (mm)	2435	4410	3340	3876	6585	6650	7170
Max. Ön Dönüş Yarıçapı (mm)	1640	2100	2340	2637	2240	3650	4400
Max. Kova Koparma Kuvveti (ISO) (kN)	16.5	24.5	32	45	93.9	-	236
Max. Arm Koparma Kuvveti (ISO) (kN)	10	18	23.5	27.5	65	-	-